台州市亿莱德空调设备有限公司
TAIZHOU YILAIDE AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.,LTD.
地址：浙江省台州市椒江区腾云路518号
电话：0576-82327777
传真：0576-82326888
手机：18957629377（高先生）
邮编：318000
网址：Http//www.yilaide.cn
邮箱：info@yilaide.cn　tzyld@126.com

2004 - 2021

本公司保留更改设计规格的权利，届时恕不另行通知，基于印刷条件资料内产品与实际产品可能会有差别，本公司保留以上宣传数据的解释权。

Yilaide
亿 莱 德

高端风机盘管OEM首选厂家

台州市亿莱德空调设备有限公司
TAIZHOU YILAIDE AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.,LTD.

风机盘管命名规则：

1. 按结构形式可分为卧式、立式和卡式，代号分别为“W” “L”和“K”。
2. 按安装形式可分为明装和暗装，代号分别为“M”和“A”。
3. 按进出水风方位可以份为左式和右式（面对机组出风口，供回水管分别在左侧和右侧），代号分别为“Z”和“Y”。
4. 按出口静压可分为低静压机型和高静压型，低静压型代号省略，高静压型为“G+出口静压值”。
   注：带风口和过滤器等附件的低静压型机组，其出口静压默认为0Pa，不带风口和过滤器等附件的低静压型机组，其出口静压默认为12Pa；高静压型机组按不带风口和过滤器进行测试。
5. 按用途类型可分为通用、干式和单供暖，通用代号省略，干式和单供暖代号分别为“G”和“R”。
6. 按电机类型可分为交流电机和永磁同步电机，交流电机代号省略，永磁同步电机代号为“YC”。
7. 按管制类型可分为两管制（盘管为1个水路系统，冷热兼用）和四管制（盘管为2个水路系统，分别供冷和供暖），两管制代号为“2（盘管数）”，四管制代号“4（冷水盘管排数+热水盘管排数）



示例：额定风量为 680m³/h 的卧式暗装、左进水、高静压 50 Pa、交流电机、两管制三排盘管通用机组，标记为 FP-68WA-Z-2（3）-G50。

立式明装风机盘管（AC/EC可选）

明装风机盘管，可以立式/壁挂/吊装外壳有涂层，容易安装或拆除，进风格栅由ABS成型，前进风、底进风（可选）

过滤网	合成可拆洗滤网，易清洗。
热交换器	由铜管和亲水铝箔组成，带排气阀
冷凝水接水盘	水平和垂直接水盘（可通用）
风机电机	离心式风机，3速电机
控制阀	二通阀或是三通阀（可选）
控制系统	三速开关、温控器、遥控器（可选）

机器外形尺寸图：

单位：mm

型号	A	B	C	底脚高度（可选）
FP-34LM	1015	735	710	100
FP-51LM	1015	735	710	100
FP-68LM	1015	735	710	100
FP-85LM	1015	735	710	100
FP-102LM	1370	1090	1065	100
FP-119LM	1370	1090	1065	100
FP-136LM	1725	1445	1420	100
FP-170LM	1725	1445	1420	100
FP-204LM	2080	1800	1775	100
FP-238LM	2080	1800	1775	100



技术参数：

机组型号				FP-34LM	FP-51LM	FP-68LM	FP-85LM	FP-102LM	FP-119LM	FP-136LM	FP-170LM	FP-204LM	FP-238LM
风量		高	m³/h	340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
		中		255	383	510	638	765	893	1020	1275	1530	1785
		低		170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1190
制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	13.50	16.20	18.90
		中		2.16	3.24	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	10.80	12.96	15.12
		低		1.62	2.43	3.24	4.05	4.86	5.67	6.48	8.10	9.72	11.34
	45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
水阻			kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50
水流量			L/h	320	500	610	780	940	1100	1200	1650	1850	2150
能效比	供冷		(W/W)	46	49	54	54	51	49	49	53	51	48
	供热60°进水			68	73	81	82	76	74	73	79	77	71
	供热45°进水			46	49	54	54	51	49	49	53	51	48
电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50									
	输入功率		W	36	50	60	74	93	112	130	147	183	221
	运转电流		A	0.16	0.23	0.27	0.34	0.42	0.51	0.59	0.67	0.83	1.00
噪音			dB（A）	37	39	41	43	45	46	46	48	50	52
风机	形式			离心式风轮									
	尺寸（mm）			Φ156*175									
	数量			1	2	2	2	2	2	4	4	4	4
带底脚机型尺寸(LxDxH)			mm	1015*584*246				1370*584*546		1725*584*546		2080*584*546	
带底脚机器净重			kg	20.6		21.1		28.2		38.2		45.2	
不带底脚机器尺寸(LxDxH)			mm	1015*484*246				1370*484*546		1725*484*546		2080*484*546	
不带底脚机器净重			kg	19.9		20.4		27.5		37.5		44.5	
水管接头	进水管		in	ZG3/4"									
	出水管		in	ZG3/4"									
排水管（外径）			in	26									

测试条件
制冷进风干球温度：27°C，湿球温度19.5°C　进水温度7°C，出水温度12°C
制热进风干球温度：21°C; 进水温度 60°C/45°C 流量同制冷;

卧式暗装风机盘管（AC/EC可选）

高能效	机组换热器采用优质铜管，配以亲水铝翅片，运用先进的机械无伸缩涨管工艺，换热效率高。配以大风量低噪声风机强化传热，使机组发挥最大的传热效能。
低噪音	机组均经过匹配优化，风机经过逐一校验，确保机组宁静高效地工作。风机采用ABS离心式前曲叶轮，低转速，降噪效果好。
无凝露	机组凝结水盘为整体冲压一次成型，无焊缝、焊点；难燃型保温材料整体粘贴于水盘，杜绝滴漏水和凝露的现象。
维护方便	电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑，噪声低，寿命长。电机中心轴均经调质和表面防腐蚀处理，经久耐用。

单位：mm

型号	A	B	C(长)	W(宽)	H(高)	出风口尺寸
FP-34WA	435	465	635	452	232	435*150
FP-51WA	585	615	785	452	232	585*150
FP-68WA	665	695	865	452	232	665*150
FP-85WA	725	755	925	452	232	725*150
FP-102WA	825	855	1025	452	232	825*150
FP-119WA	1005	1035	1205	452	232	1005*150
FP-136WA	1205	1235	1405	452	232	1205*150
FP-170WA	1255	1285	1455	452	232	1255*150
FP-204WA	1505	1535	1705	452	232	1505*150
FP-238WA	1755	1785	1955	452	232	1755*150



技术参数：

机组型号				FP-34WA-YC	FP-51WA-YC	FP-68WA-YC	FP-85WA-YC	FP-102WA-YC	FP-119WA-YC	FP-136WA-YC	FP-170WA-YC	FP-204WA-YC	FP-238WA-YC
风量		高	m³/h	340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
		中		255	383	510	638	765	893	1020	1275	1530	1785
		低		170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1190
制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	13.50	16.20	18.90
		中		2.16	3.24	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	10.80	12.96	15.12
		低		1.62	2.43	3.24	4.05	4.86	5.67	6.48	8.10	9.72	11.34
	45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
水阻			kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50
水流量			L/h	320	500	610	780	940	1100	1200	1650	1850	2150
能效比	供冷	12Pa	(W/W)	71	77	84	86	77	76	75	81	76	70
		30Pa		61	69	74	76	69	71	66	73	65	61
		50Pa		56	60	64	65	58	59	60	61	54	51
	供热60°进水	12Pa		106	115	126	128	116	114	112	122	115	106
		30Pa		92	103	111	113	103	106	99	109	97	92
		50Pa		83	90	97	97	86	89	91	91	81	76
	供热45°进水	12Pa		71	77	84	86	77	76	75	81	76	70
		30Pa		61	69	74	76	69	71	66	73	65	61
		50Pa		56	60	64	65	58	59	60	61	54	51
电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50									
	输入功率	12Pa	W	22	30	36	44	56	67	78	88	114	139
		30Pa		26	34	42	51	65	73	91	101	140	166
		50Pa		29	40	49	61	80	90	101	125	173	208
	运转电流	12Pa	A	0.10	0.14	0.16	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.52	0.63
		30Pa		0.12	0.15	0.19	0.23	0.30	0.33	0.41	0.46	0.64	0.75
		50Pa		0.13	0.18	0.22	0.28	0.36	0.41	0.46	0.57	0.79	0.95
噪音		12Pa	dB（A）	37	39	41	43	45	46	46	48	50	52
		30Pa		40	42	44	46	47	48	48	50	52	54
		50Pa		42	44	46	47	49	50	50	52	54	56
风机	形式			离心式风轮									
	尺寸（mm）			Φ156*175									
	数量			1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
不带回风箱净重			kg	9.0	11.5	12.0	13.5	14.5	16	21.0	22.0	25	28.0
带回风箱净重			kg	12.0	15.0	16.0	17.5	19	21.5	27.7	28.5	32.5	35.5
水管接头	进水管		in	ZG3/4"									
	出水管		in	ZG3/4"									
排水管（外径）			in	$R_2$3/4"									

测试条件
制冷进风干球温度：27°C，湿球温度19.5°C　进水温度7°C，出水温度12°C
制热进风干球温度：21°C; 进水温度 60°C/45°C 流量同制冷;

机组型号					FP-34WA	FP-51WA	FP-68WA	FP-85WA	FP-102WA	FP-119WA	FP-136WA	FP-170WA	FP-204WA	FP-238WA
二排管	风量		高	m³/h	345	510	680	860	1020	1180	1360	1720	2040	2380
			中		259	383	510	645	765	885	1020	1290	1530	1785
			低		173	255	340	430	510	590	680	860	1020	1190
	制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.50	4.01	4.80	5.85	7.20	8.00	9.15	10.50
			中		1.44	2.16	2.80	3.21	3.84	4.68	5.76	6.40	7.32	8.40
			低		1.08	1.62	2.10	2.41	2.88	3.51	4.32	4.80	5.49	6.30
	制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.25	6.02	7.20	8.78	10.80	12.00	13.73	15.75
			中		2.16	3.24	4.20	4.81	5.76	7.02	8.64	9.60	10.98	12.60
			低		1.62	2.43	3.15	3.61	1.32	5.27	6.48	7.20	8.24	9.45
		45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.50	4.01	4.80	5.85	7.20	8.00	9.15	10.50
			中		1.44	2.16	2.80	3.21	3.84	4.68	5.76	6.40	7.32	8.40
			低		1.08	1.62	2.10	2.41	2.88	3.51	4.32	4.80	5.49	6.30
	水阻			kPa	30	28	30	27	30	40	40	40	40	50
	水流量			L/h	367	486	678	706	839	1033	1271	1386	1584	1829
	能效比	供冷	12Pa	(W/W)	46	55	52	49	47	43	45	48	45	44
			30Pa		38	44	43	43	41	42	42	42	40	39
			50Pa		37	38	40	39	38	35	38	36	34	32
		供热60°进水	12Pa		67	83	78	74	70	65	68	72	67	66
			30Pa		57	65	64	65	61	63	62	63	60	58
			50Pa		55	57	59	58	57	53	57	53	51	48
		供热45°进水	12Pa		45	55	52	49	47	43	45	48	45	44
			30Pa		38	44	43	43	41	42	42	42	40	39
			50Pa		37	38	40	39	38	35	38	36	34	32
	电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50									
		输入功率	12Pa	W	36	44	60	74	93	120	140	150	190	225
			30Pa		43	57	74	86	108	125	154	170	210	252
			50Pa		45	66	81	97	118	150	170	204	245	291
		运转电流	12Pa	A	0.16	0.20	0.27	0.34	0.42	0.55	0.64	0.68	0.86	1.02
			30Pa		0.20	0.26	0.34	0.39	0.49	0.57	0.70	0.77	0.95	1.15
			50Pa		0.20	0.30	0.37	0.44	0.54	0.68	0.77	0.93	1.11	1.32
	噪音		12Pa	dB（A）	35	36	39	42	45	46	46	47.5	49.5	51
			30Pa		38	40.5	42	44.5	46	47.5	47	49.5	50.5	53
			50Pa		41	43.5	45.5	47	48	49	50	51	52.5	54
	风机	形式			离心式风轮									
		尺寸（mm）			Φ156*175									
		数量			1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
	不带回风箱净重			kg	8.5	10.4	10.8	12.7	13.1	14.4	19.7	20.7	23.4	25.1
	带回风箱净重			kg	11.5	14.4	14.8	16.7	18.1	20.4	25.7	27.7	31.4	33.1
	水管接头	进水管		in	ZG3/4"									
		出水管		in	ZG3/4"									
	排水管（外径）			in	$R_2$3/4"									
三排管	风量		高	m³/h	340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
			中		255	383	510	638	765	893	1020	1275	1530	1785
			低		170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1190
	制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
			中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
			低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
	制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	13.50	16.20	18.90
			中		2.16	3.24	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	10.80	12.96	15.12
			低		1.62	2.43	3.24	4.05	4.86	5.67	6.48	8.10	9.72	11.34
		45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
			中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
			低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
	水阻			kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50
	水流量			L/h	320	500	610	780	940	1100	1200	1650	1850	2150
	能效比	供冷	12Pa	(W/W)	46	49	54	54	51	49	49	53	51	49
			30Pa		39	43	47	49	45	46	43	47	46	44
			50Pa		35	39	41	43	42	43	38	40	40	38
		供热60°进水	12Pa		68	73	81	82	76	74	73	79	77	72
			30Pa		58	65	70	73	68	69	64	70	69	66
			50Pa		53	59	61	64	63	64	58	60	60	57
		供热45°进水	12Pa		46	49	54	54	51	49	49	53	51	48
			30Pa		39	43	47	49	45	46	43	47	46	44
			50Pa		35	39	41	43	42	43	38	40	40	38
	电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50									
		输入功率	12Pa	W	36	50	60	74	93	112	130	147	183	221
			30Pa		43	57	70	84	105	121	151	169	206	245
			50Pa		48	64	81	97	114	131	169	204	243	291
		运转电流	12Pa	A	0.16	0.23	0.27	0.34	0.42	0.51	0.59	0.67	0.83	1.00
			30Pa		0.20	0.26	0.32	0.38	0.48	0.55	0.69	0.77	0.94	1.11
			50Pa		0.22	0.29	0.37	0.44	0.52	0.60	0.77	0.93	1.10	1.32
	噪音		12Pa	dB（A）	37	39	41	43.5	43	45	46	46	48	52
			30Pa		40	42	44	37	46	47	48	48	50	54
			50Pa		42	44	46	32	47	49	50	50	52	56
	风机	形式			离心式风轮									
		尺寸（mm）			Φ156*175									
		数量			1	2	2	2	2	2	3	4	4	4
	不带回风箱净重			kg	9.0	11.5	12.0	13.5	14.5	16.0	21	22	25.0	27.0
	带回风箱净重			kg	12.0	15.0	16.0	17.5	19.0	21.5	27.5	28.5	32.5	35.5
	水管接头	进水管		in	ZG3/4"									
		出水管		in	ZG3/4"									
	排水管（外径）			in	$R_2$3/4"									

四出风卡式风机盘管C系列（交流AC/全直流EC）

具有美观、优雅的ABS面板。

过滤网	合成可拆洗滤网，易清洗。
机体	由镀锌钢板制成，内部采用高密度隔音保温泡沫，带新风口
热交换器	由铜管和亲水铝箔组成，带排气阀。
冷凝水接水盘	采用高密度聚苯乙烯泡沫成型的冷凝水接水盘
冷凝水排水泵	扬程为120CM，带水位开关和止回阀
风机电机	离心式风机
控制系统	主板、变压器、电控内置，外置（可选）

机器外形尺寸图：

单位：mm

型号	FP-34/51/68KM	FP-85/102/119/136KM	FP-170/204/238KM	FP-272/306/340KM
A	680	830	980	1140
B	582	712	827	960
C	400	544	655	488
D	614	744	859	992
E	265	290	290	350
F	225	220	220	114
G	51	89	88	242
H	137	142	146	157
K	92.5	106	106	142
M	85	85	105	99



技术参数：

机组型号				FP-34KM-2-C/Y4	FP-51KM-2-C/Y4	FP-68KM-2-C/Y4	FP-85KM-2-C/Y4	FP-102KM-2-C/Y4	FP-119KM-2-C/Y4	FP-136KM-2-C/Y4	FP-170KM-2-C/Y4	FP-204KM-2-C/Y4	FP-238KM-2-C/Y4	FP-272KM-2-C/Y4	FP-306KM-2-C/Y4	FP-340KM-2-C/Y4
风量		高	m³/h	340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400
		中		255	383	510	638	765	893	1020	1275	1530	1785	2040	2295	2550
		低		170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1190	1360	1530	1700
制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40	16.20	18.00
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08	11.52	12.96	14.40
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	9.72	10.80
制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	13.50	16.20	18.90	21.60	24.30	27.00
		中		2.16	3.24	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	10.80	12.96	15.12	17.28	19.44	21.60
		低		1.62	2.43	3.24	4.05	4.86	5.67	6.48	8.10	9.72	11.34	12.96	14.58	16.20
	45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40	16.20	18.00
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08	11.52	12.96	14.40
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	9.72	10.80
水阻			kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50
水流量			L/h	320	500	610	780	940	1100	1200	1650	1850	2150	2250	2700	3140
能效比	供冷		(W/W)	46	49	54	54	51	49	49	53	51	48	48	47	46
	供热60°进水			68	73	81	82	76	74	73	79	77	72	71	70	69
	供热45°进水			46	49	54	54	51	49	49	53	51	48	48	47	46
电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50												
	输入功率		W	36	50	60	74	93	112	130	147	183	221	257	294	333
	运转电流		A	0.16	0.23	0.27	0.34	0.42	0.51	0.59	0.67	0.83	1.00	1.17	1.34	1.51
	噪音		dB（A）	37	39	41	43	45	46	46	48	50	52	53	54	55
风机	形式			离心风轮												
	尺寸		mm	Φ315	Φ315	Φ315	Φ380	Φ380	Φ380	Φ380	Φ476	Φ476	Φ476	Φ530	Φ530	Φ530
	数量			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
控制方式				遥控（线控器可选）												
机器尺寸			mm	582*582*265			712*712*290				827*827*290			960*960*350		
面板尺寸			mm	680*680*30			830*830*30				980*980*30			1140*1140*30		
净重			kg	19.90			27.60				34.50			45.40		
水管接头	进水管		in	ZG3/4"												
	出水管		in	ZG3/4"												
排水管（外径）			in	26												

测试条件
制冷进风干球温度：27°C，湿球温度19.5°C　进水温度7°C，出水温度12°C
制热进风干球温度：21°C; 进水温度 60°C/45°C 流量同制冷;

八面出风卡式风机盘管（全直流EC/交流AC）

具有美观、优雅的ABS面板，弧线圆角、3D立体方格皮纹，高端大气，融入多种装修风格，数码显示采用当下最流行的透光设计。面板与机组采用四角卡扣连接，安装维护更加方便便捷；机器采用八面出风设计，减少了室内送风阻力，将气流快速送达到各个角落，使空间环境温度更加均匀，实现了整体低噪音运行；

过滤网	合成可拆洗滤网，易清洗。
机体	由镀锌钢板制成，内部采用高密度隔音保温泡沫，带新风口
热交换器	由铜管和亲水铝箔组成，带排气阀。
冷凝水接水盘	采用高密度聚苯乙烯泡沫成型的冷凝水接水盘
冷凝水排水泵	扬程为120CM，带水位开关和止回阀
风机电机	离心式风机
控制系统	主板、变压器、电控内置，外置（可选）

机器外形尺寸图：

单位：mm

型号	FP-34/51/68KM-2-D8	FP-85/102/119KM-2-D8	FP-136/170/204/238KM-2-D8
A	750	750	950
B	660	660	836
C	578	578	763
D	542	542	727
E	200	290	290
F	85	140	140
G	34	50	50
H	62	50	54



技术参数：

机组型号				FP-34KM-2-D8	FP-51KM-2-D8	FP-68KM-2-D8	FP-85KM-2-D8	FP-102KM-2-D8	FP-119KM-2-D8	FP-136KM-2-D8	FP-170KM-2-D8	FP-204KM-2-D8	FP-238KM-2-D8
风量		高	m³/h	340	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
		中		255	383	510	638	765	893	1020	1275	1530	1785
		低		170	255	340	425	510	595	680	850	1020	1190
制冷量		高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
制热量	60°进水	高	kW	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	13.50	16.20	18.90
		中		2.16	3.24	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	10.80	12.96	15.12
		低		1.62	2.43	3.24	4.05	4.86	5.67	6.48	8.10	9.72	11.34
	45°进水	高	kW	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	6.30	7.20	9.00	10.80	12.60
		中		1.44	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	7.20	8.64	10.08
		低		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56
水阻			kPa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50
水流量			L/h	320	500	610	780	940	1100	1200	1650	1850	2150
能效比	供冷		(W/W)	46	49	54	54	51	49	49	53	51	48
	供热60°进水			68	73	81	82	76	74	73	79	77	71
	供热45°进水			46	49	54	54	51	49	49	53	51	48
电气参数	电源		V/Ph/Hz	220/1/50									
	输入功率		W	36	50	60	74	93	112	130	147	183	221
	运转电流		A	0.16	0.23	0.27	0.34	0.42	0.51	0.59	0.67	0.83	1.00
	噪音		dB（A）	37	39	41	43	45	46	46	48	50	52
风机	形式			离心风轮									
	尺寸		mm	Φ370	Φ370	Φ370	Φ380	Φ380	Φ380	Φ476	Φ476	Φ476	Φ476
	数量			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
控制方式				遥控（线控器可选）									
机器尺寸			mm	660*660*190				660*660*290		837*837*290			
面板尺寸			mm	750*750*45				750*750*45		950*950*45			
净重			kg	16.0				20.0		26.5			
水管接头	进水管		in	ZG3/4"									
	出水管		in	ZG3/4"									
排水管（外径）			in	26									

测试条件
制冷进风干球温度：27°C，湿球温度19.5°C　进水温度7°C，出水温度12°C
制热进风干球温度：21°C; 进水温度 60°C/45°C 流量同制冷;